ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ УДЦР
23.10.2026 № 193/26

Зміни
до Специфікації SOAP/XML інтерфейсу взаємодії з АІС ЦБД ПН
(додаток 2 до Опису технологічного процесу обробки даних в АІС ЦБД ПН, затвердженого наказом УДЦР від 06.08.2025 № 169/25 «Про забезпечення функцій адміністратора централізованої бази даних перенесених номерів»)

1. Таблицю «Коди статусів причин відхилення оператором-донором» розділу 7 викласти в новій редакції:

«Коди статусів причин відхилення оператором-донором

Код	Статус	Короткий опис
400	Subscriber not registered	Абонент не зареєстрований у мережі оператора-донора.
401	Wrong subscriber.	Номер належать іншому абоненту.
404	Number not active.	Номер не активний.
406	Numbers in the request do not belong to the same customer.	Номери у запиті не належать одному абоненту. Якщо запит на перенесення містить два і більше номерів, і вони не належать одному абоненту. Якщо запит на перенесення містить один номер, цей код не може бути використаним (повідомлення «*DonorReject*» буде відхилене АІС ЦБД ПН з кодом статусу «1»).
417	Not anonymous user.	Не знеособлений користувач. Якщо оператор-отримувач не надсилає дані користувача / надсилає порожні дані користувача, але користувач відомий оператору-донору.
418	Anonymous user.	Знеособлений користувач. Якщо оператор-отримувач надсилає дані користувача, але користувач невідомий оператору-донору.

».

2. Таблицю 38 «*DonorExclude* – Оператор-донор до АІС ЦБД ПН» підпункту 8.1.8 розділу 8 викласти в новій редакції:

«Таблиця 38.
DonorExclude – Оператор-донор до АІС ЦБД ПН

Повідомлення веб сервісу (WEB SERVICE INPUT)		
Усі параметри повідомлення аналогічні до повідомлення *DonorAccept* - Донор до АІС ЦБД ПН, окрім наведених нижче.		**Validation**
messageName	***Donor Exclude***	ТАК
messageType	***DonorExclude***	ТАК
singleNumber		ТАК

singleNumber>status	*numberStatus >status>code* = [404, 406, 417, 418]	ТАК
numberBlock		ТАК
NumberBlock>status	*numberBlockStatus >status>code* = [404, 406, 417, 418]	ТАК
responseStatus>code	лише ***0*** дозволене значення	ТАК
Синхронна відповідь веб сервісу АІС ЦБД ПН (WEB SERVICE OUTPUT)		
Тип об’єкту (XML)	Acknowledge	
Код Статусу АСК	*status>code = [0-130, 9999]* *0 = Ok,* *Усі інші коди вказують на невдалу дію*	

».

3. Таблицю 39 «*DonorReject* – Оператор-донор до АІС ЦБД ПН» підпункту 8.1.9 розділу 8 викласти в новій редакції:

«Таблиця 39.
DonorReject – Оператор-донор до АІС ЦБД ПН

Повідомлення веб сервісу (WEB SERVICE INPUT)		
Усі параметри повідомлення аналогічні до повідомлення *DonorAccept* - Донор до АІС ЦБД ПН, окрім наведених нижче.		**Перевірка**
messageName	***Donor Reject***	ТАК
messageType	***DonorReject***	ТАК
singleNumber	Кожен номер повинен мати причину для відхилення	ТАК
singleNumber>status	*numberStatus >status>code* = [400,401,404,406 (якщо атрибут «singleNumber» містить два і більше номерів), 417, 418]	ТАК
numberBlock	Кожен блок повинен мати причину для відхилення	ТАК
numberBlock>status	*numberBlockStatus >status>code* = [400 ,401, 404, 406, 417, 418]	ТАК
responseStatus>code	*responseStatus>code* = [400, 401,404, 406, 417, 418]	ТАК
Синхронна відповідь веб сервісу АІС ЦБД ПН (WEB SERVICE OUTPUT)		
Тип об’єкту (XML)	Acknowledge	
Код Статусу АСК	*status>code = [0-130, 9999]* *0 = Ok, Усі інші коди вказують на невдалу дію*	

».

4. Таблицю 18 підпункту 3.1.7 розділу 3 Технологічної специфікації SOAP/XML інтерфейсу взаємодії з АІС ЦБД ПН (додаток до Специфікації SOAP/XML інтерфейсу взаємодії з АІС ЦБД ПН) викласти в новій редакції:

«Таблиця 18.

WEB SERVICE MESSAGE (WEB SERVICE INPUT)		
Усі параметри повідомлення, крім вказаних нижче, є такими ж, що й для Donor Accept.		**Валідація**
messageName	***Donor Exclude***	ТАК
messageType	***DonorExclude***	ТАК
singleNumber	Принаймні один елемент *singleNumber* або *numberBlock* повинен бути присутнім.	ТАК

singleNumber>status	*numberStatus >status>code* = [404, 406, 417, 418]	ТАК
numberBlock	Принаймні один елемент *singleNumber* або *numberBlock* повинен бути присутнім.	ТАК
numberBlock >status	*numberBlockStatus >status>code* = [404, 406, 417, 418]	ТАК
responseStatus>code	***0*** **-** єдине дійсне значення.	ТАК

».

5. Таблицю 21 підпункту 3.1.8 розділу 3 Технологічної специфікації SOAP/XML інтерфейсу взаємодії з АІС ЦБД ПН (додаток до Специфікації SOAP/XML інтерфейсу взаємодії з АІС ЦБД ПН) викласти в новій редакції:

«Таблиця 21.

WEB SERVICE MESSAGE (WEB SERVICE INPUT)		
Усі параметри повідомлення, крім вказаних нижче, є такими ж, що й для Donor Accept.		**Валідація**
messageName	***Donor Reject***	ТАК
messageType	***DonorReject***	ТАК
singleNumber	Усі елементи *singleNumber*, включені до запиту на перенесення, повинні бути присутніми у відповіді, і кожен з них повинен супроводжуватися *numberStatus*, що вказує на причину відхилення.	ТАК
singleNumber>status	*numberStatus >status>code* = [400, 401, 404, 406 (якщо атрибут «singleNumber» містить два і більше номерів), 417, 418]	ТАК
numberBlock	Усі елементи *numberBlock*, включені до запиту на перенесення, повинні бути присутніми у відповіді, і кожен з них повинен супроводжуватися *numberStatus*, що вказує на причину відхилення.	ТАК
numberBlock >status	*numberBlockStatus >status>code* =[400, 401, 404, 406, 417, 418]	ТАК
responseStatus>code	*responseStatus>code* = [400, 401, 404, 406, 417, 418]	ТАК

».

_____